

STRUCTURE BAIE DE COLOCATION DATACENTER 2 COMPARTIMENTS

Photos non contractuelles



CARACTÉRISTIQUES

- Charge maximum supportée : 1300 kg
- Largeur : 600 ou 800mm
- Profondeur : 1000 ou 1200mm
- Hauteur : 42U
- Capacité : 2x20U
- Montants 19" : Av & Ar réglables
- Portes : Nid d'abeille, ouverture à 180°
- Serrures : Clefs différentes (contrôle d'accès en option)
- Panneaux latéraux : Séparés et équipés de serrures
- Passages de câbles : Indépendants - En partie haute et basse
- Ventilation : ventilation mécanique en option
- Couleur : Noir RAL 7021
- Degré de protection : IP 20
- Kit accessoires : vis, vérins, plinthes

Spécifique sur demande

Baie de colocation Datacenter - 2 compartiments

Référence	Capacité	Largeur	Profondeur
DACO1-242-60-100	2x20U	600	1000
DACO1-242-80-100	2x20U	800	1000
DACO1-242-60-120	2x20U	600	1200
DACO1-242-80-120	2x20U	800	1200

Normes :

ANSI/EIA RS-310-D
IEC60297-2
DIN41494 Part1
DIN41494 Part7

MATIÈRES

- Acier laminé à froid
- Montants 19" : Tôle 2mm
- Socle : Tôle 2mm
- Autres éléments : Tôle 1,2mm

CONDITIONNEMENT

- Livraison "en kit" dans plusieurs colis avec notice de montage (manutention aisée dans passages difficiles).
- Montage rapide
- Livraison montée sur demande

GAMME 19 POUCHES