

## BORNE DE CONNEXION COMPACTE



Référence : **DBC-02**



Référence : **DBC-03**



Référence : **DBC-05**



Référence : **DBC-08**

Référence	<b>DBC-02</b>	<b>DBC-03</b>	DBC-05	DBC-08
Entrées	2	3	5	8
Dimensions	10,4x19,4x9,7mm	13,5x19,4x9,7mm	21x19,4x9,7mm	24x19,4x13,7mm
Poids	1,7g	2g	3,5g	4,5g

### DESCRIPTION

Borne de connexion compacte.

Cette borne compacte optimise le gain de place et permet ainsi de multiples possibilités de raccordements.

Sa transparence facilite le contrôle visuel. Elle est manipulable sans outil, et possède une fenêtre de test.

#### Homologations et conformités

Tenue au fil incandescent : 850 °C  
Flamme retardante : UL 94 V2



### Caractéristiques Techniques

Tension nominale	450V
Intensité supportée	24A
Matière	Polycarbonate
Code couleur	Rouge, orange, gris, noir
Fil	Fil rigide
Diamètre fil	de 0,5 à 2,5 mm <sup>2</sup>
Dénudage	11 mm
Raccordement	Sans outil
Test	Alvéole
Température d'utilisation	-20°C / 85°C
Conditionnement	Boîte individuelle Collectif de 100