

PLASTRON 45X45 1 PRISE "KEYSTONE" SANS VOLET - AVEC PRISE GRADE 3 À VOLET



AVANTAGES

- Orientation à 360° (tous les 90°)
- Porte-étiquette
- Volet de protection sur la prise

DESCRIPTION

Ce plastron permet le montage d'une prise type Keystone de 14,6x20mm.

Il se monte dans tous les boîtiers du commerce de type 45x45.

Il est fourni avec une embase RJ45 Cat.6A blindée Grade 3 pour conducteurs monobrin et multibrin de AWG23 à AWG26 pour câblage T568A ou T568B.

Elle est équipée d'un volet anti-poussière.

- **Blindage** : Zinc D-Cast avec plaquage Nickel
- **Support CAD** : PC + F.Verre, UL 94-V2
- **CAD** : Phosphore bronze avec étamage
- **Guide d'insertion** : PC+F.Verre, UL 94-V2
- **Contacts** : Phosphore bronze avec plaquage Nickel recouverts d'un plaquage d'or de 50 microns inch.
- **Support des contacts** : PC, UL 94-V2, couleur : transparent.
- **Clips de l'embase** : Acier inoxydable

Caractéristiques Techniques

Plastron

Dimensions hors-tout	45x45x31mm
Matière	ABS
Couleur	Blanc RAL 9003
Poids	13g
Montage	Format 45x45 Rotation à 360° (4 x 90°)
Port	1 Keystone
Volet	Sans
Porte-étiquette	35x12mm

Priise RJ45

Force d'insertion	30N max. pour 8 contacts
Résistance de traction	7,7 kgs entre l'embase et le plug
Température d'utilisation	de -10°C à 60°C
Durabilité	750 cycles embase/plug 20 sertissages dans les CAD
Performance	Conforme avec ANSI/TIA/EIA 568C.2 10G
Dimensions hors-tout	35x14,5x21mm
Poids	20g

CONDITIONNEMENT

Ce produit est conditionné par 20.