COFFRET DE COMMUNICATION GRADE 3 POUR MONTAGE EN GTL SANS DTI

DESCRIPTION

Coffret de communication Grade 3 compact pour une intégration dans une GTL. Équipé d'un splitter TV 4 sorties, d'un support d'embases et de 4 embases RG45 Cat.6A blindées.

ÉQUIPEMENT

Désignation	Qté
Support embase 4xRJ45	1
Embases RJ45 Cat.6A blindées	4
Bornier de mise à la terre	1
Base et couvercle du coffret	1
Fil de terre 150mm	1
Splitter TV 5-2400 MHz 1 entrées 4 sorties	1
Obturateur	1
Obturateurs passage de câbles	2

Caractéristiques Techniques

Coffret		Embases RJ45 Cat.6A	
Dimensions hors-tout	250X250X73mm	**Dimensions**	38x16x20mm
Poids	810 gr	**Force d'insertion**	30N max. pour 8 contacts
Matière	ABS	**Résistance de traction**	7,7 kgs entre l'embase et le plug
Couleur	Blanc RAL 9003	**Durabilité**	750 cycles embase/plug 20 sertissages dans les CAD
Splitter TV 5-2400 MHz		**Performance**	Conforme avce ANSI/TIA/EIA 568C.2 10G
Dimensions	75x46x23mm	**Température d'utilisation**	de -10°C à 60°C
Nombre d'entrée	1	**Conditionnement**	Boite individuelle Conditionnement par 5
Nombre de sorties	4		
Connexions	Type F		
Fixation	2 vis		
Utilisation	Terrestre et satellite		
Température d'utilisation	-5 à 40°C		