

## TRUNK INTÉRIEUR PRÉCÂBLÉ G657A2 16 FIBRES SCAPC/COUPE NETTE POUR COLONNE MONTANTE

Photos non contractuelles



### Références

25m : **TA65716SACNP25**

50m : **TA65716SACNP50**

### DESCRIPTION

- Trunk optique G657A2, 16 fibres optiques équipées de connecteurs SCAPC à une extrémité et des coupes nettes de l'autre côté.

Test : Photométrie

Longeurs : 25, et 50 mètres

- Permet le raccordement entre le PMI ou le PBO.

#### Application :

- Utilisation principale dans les réseaux d'accès FttH
- Réseaux télécoms, CATV , réseaux locaux, réseaux industriels.

#### Conditionnement :

- Ce produit est conditionné en sachet individuel avec son rapport de test.

PMI (Point de Mutualisation d'Immeuble)  
PBO (Point de Branchement Optique)

### CARACTÉRISTIQUES

#### Câble

- **Nombre de fibre** : 16
- **Gaine intérieure** : 900µm
- **Couleur des gaines** : Code couleur standard
- **Protection** : Mèches KEVLAR
- **Gaine extérieure** : LSZH diamètre 8mm +/-0.2
- **Couleur de la gaine** : Blanc RAL 9003
- **Diamètre de lovage** : 250mm intérieur
- **Poids du câble** : 49 Kg/Km
- **Rayon de courbure** : 10xD
- **Résistance à l'écrasement** : 500N/100mm<sup>2</sup>
- **Résistance à la traction** : 80N
- **Température d'utilisation (°C)** : -20°C à +60°C
- **Température de stockage (°C)** : -20°C à +60°C
- **Norme** : IEC 60794
- **Non propagation de la flamme** : IEC 60332-3

#### Connecteurs

- 16 SC/APC à une extrémité

#### Anneau de tirage

- **Diamètre extérieur** : 16mm
- **Résistance à la traction** : 15 Kg-F