

DTIo MODULAIRE À RACCORDER - FIBRE G657A2 TRAVERSÉE SCAPC AVEC VOLET - COUPE NETTE

Photos non contractuelles



DESCRIPTION

Ce DTIO au format modulaire s'installe dans le tableau de communication sur rail DIN.
Le conditionnement en dévidoir facilite son installation.

CONDITIONNEMENT

Longueurs standards :
20, 30, et 50 mètres
Ce produit est conditionné en couronne dans un dévidoir carton.

CARACTÉRISTIQUES

- **DTIo :** Equipé de traversée(s) SCAPC avec volet(s) intégré(s).
- **Fixation :** Rail DIN 35mm
- **Dimensions :** 100x18,5x60mm
- **Couleur :** Blanc RAL 9003
- **Fibre :** G657A2 - 1, 2 et 4 fibres
- **Extrémité du câble :** Coupe nette

Désignation	Références		
	1 fibre	2 fibres	4 fibres
Raccordement fibre G657A2 traversée SCAPC - Lg : 20m	DMTA6571CNP20	DMTA6572CNP20	DMTA6574CNP20
Raccordement fibre G657A2 traversée SCAPC - Lg : 30m	DMTA6571CNP30	DMTA6572CNP30	DMTA6574CNP30
Raccordement fibre G657A2 traversée SCAPC - Lg : 50m	DMTA6571CNP50	DMTA6572CNP50	DMTA6574CNP50

Étiquettes FAI fournies.

Nos câbles sont équipés d'un anneau de tirage.

Autres longueurs sur demande.