

PTO À RACCORDER - FIBRE G657A2 TRAVERSÉE SCAPC AVEC VOILET - COUPE NETTE

FTTH



AVANTAGES

Câble module pelable sans outil en dévidoir de câble en carton recyclable.

Disponible en 1 et 4 FO

En 20, 30 ou 50m - Autres longueurs sur demande.

Equipé d'un anneau de tirage.

DESCRIPTION

Ce PTO peut s'installer soit dans le tableau de communication sur rail DIN ou directement dans le logement en position murale. Le conditionnement en dévidoir facilite son installation.

CONDITIONNEMENT

Longueurs standards :

20, 30, et 50 mètres

Ce produit est conditionné en couronne dans un dévidoir carton.

Caractéristiques Techniques

Dimensions hors-tout	85x85x30mm
Matière	ABS blanc RAL 9003
Traversée	SCAPC avec volet intégré
Fibre	G657A2 - 1 ou 4 fibres
Extrémité du câble	Coupe nette
Protection des fibres	Protégé par l'anneau de tirage
Fixation	Rail DIN

Spécifique sur demande

Références

Désignation	1 fibre	4 fibres
Raccordement fibre G657A2 traversée SCAPC - Lg : 20m	DTA6571CNP20	DTA6574CNP20
Raccordement fibre G657A2 traversée SCAPC - Lg : 30m	DTA6571CNP30	DTA6574CNP30
Raccordement fibre G657A2 traversée SCAPC - Lg : 50m	DTA6571CNP50	DTA6574CNP50