AIPHONE®

Platine vidéo encastrée 6 BP IP/SIP, accessibilité avec picto, synthèse vocale, boucle magnétique, clavier codé et perçage diamètre 25 Réf: IXDVF6LACV

Code: 400010

EAN: 3700596306704

Caractéristiques techniques

- Résistante au vandalisme
- Façade en inox, fixation encastré
- Percée diamètre 25 mm pour recevoir VIGIK
- IP54, IK08
- Protocole SIP
- · 6 touches d'appel
- Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4:2007
- Caméra compatible protocole ONVIF profil S
- Forte puissance sonore réglable : 92,7 dB maxi
- Enregistrement audio et vidéo sur carte micro SD (non fournie) qui peut être lue sur PC (PC non fourni)
- 2 contacts d'ouverture de porte NO/NF
- Appel jusqu'à 20 postes en simultané
- Câblage en RJ45 avec un câble CAT6
- Eclairage du porte étiquette par LED
- Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (vert), en communication (orange), porte ouverte (vert)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- Aucun voyant rouge
- Alimentée par switch PoE (Power Over Ethernet) 802.3.af
- Prévoir PS2420DM pour alimenter la boucle magnétique

Avec module clavier codé AC10U:

- Alimentation 12 V / 24 V continu ou alternatif
- 100 codes programmables par la face avant
- 60 codes sur relais N°1 / 40 codes sur relais N°2
- 2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 Vac-dc ou 2 A sous 12 Vac-dc



Réf: IXDVF6LACV 1/3 page(s)

AIPHONE®

Platine vidéo encastrée 6 BP IP/SIP, accessibilité avec picto, synthèse vocale, boucle magnétique, clavier codé et perçage diamètre 25 mémoire permanente

Réf: IXDVF6LACV

Code: 400010

EAN: 3700596306704

- Réglage des temps d'ouverture de gâche
- Clavier à 4, 5 ou 6 termes numériques
- Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement
- Fonction blocage du clavier
- Possibilité de paramétrer le relais 2 en alarme
- Commande d'ouverture de porte par la touche ?0? du clavier (horloge à prévoir)
- RAZ

Dimensions

• Hauteur: 485,00 mm

• Largeur: 178,00 mm

• Épaisseur : 2,00 mm

Encastrement

• Hauteur: 455,00 mm

• Largeur: 150,00 mm

• Profondeur: 60,00 mm

Réf: IXDVF6LACV 2/3 page(s)

AIPHONE®

Platine vidéo encastrée 6 BP IP/SIP, accessibilité avec picto, synthèse vocale, boucle magnétique, clavier codé et perçage diamètre 25 Réf: IXDVF6LACV

Code: 400010

EAN: 3700596306704

Remarque

IX certifié avec IPBX :

• CISCO: cucm

• ALCATEL: oxo & oxe

• AVAYA: office & aura

• ASTERISK: Digium System

• GENETEC: Sipelia

IX compatible avec IPBX:

• MITEL: MiVoice 9.1

• 3CX: V18

• NEC: Univerge SV9100

• UNIFY: OpenScape Business

• FREEPBX: V16

IX compatible avec systèmes:

• SALTO SYSTEMS: Salto Enterprise

• PRYSM: AppVision

• VAUBAN: Visor

DELAI 6 SEMAINES

Réf: IXDVF6LACV 3/3 page(s)