

## Poste audio secondaire noir IP /SIP sur combiné avec ouverture porte

Réf : IXRSB

Code : 200934

EAN : 4968249585671

### Caractéristiques techniques

- ABS noir
- Protocole SIP
- Possibilité de connectée une caméra déportée protocole ONVIF profil S
- 1 contact d'ouverture de porte NO/NF
- 1 sortie pour sonorisation externe
- 1 contact en entrée (pour un bouton d'appel déportée par exemple)
- Câblage en RJ45 avec un câble CAT6
- Alimenté par switch PoE (Power Over Ethernet) 802.3.af

### Dimensions

- Hauteur : 192,00 mm
- Largeur : 90,00 mm
- Épaisseur : 67,00 mm



## Poste audio secondaire noir IP /SIP sur combiné avec ouverture porte

Réf : IXRSB

Code : 200934

EAN : 4968249585671

### Remarque

IX certifié avec IPBX :

- CISCO : cucm
- ALCATEL : oxo & oxe
- AVAYA : office & aura
- ASTERISK : Digium System
- GENETEC : Sipelia

IX compatible avec IPBX :

- MITEL : MiVoice 9.1
- 3CX : V18
- NEC : Univerge SV9100
- UNIFY : OpenScape Business
- FREEPBX : V16

IX compatible avec systèmes :

- SALTO SYSTEMS : Salto Enterprise
- PRYSM : AppVision
- VAUBAN : Visor