

Platine audio encastrée inox 1 BP IP/SIP hauteur 120 mm


Réf : IXSS2G

Code : 200939

EAN : 3700596306544

Caractéristiques techniques

- Encombrement réduit
- Résistante au vandalisme
- Façade inox, fixation encastrée
- IP65, IK10
- Protocole SIP
- Possibilité de connectée une caméra déportée protocole ONVIF profil S
- 1 contact d'ouverture de porte NO/NF
- puissance sonore : 82 dB
- Appel jusqu'à 20 postes en simultané
- Câblage en RJ45 avec un câble CAT6
- Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (vert), en communication (orange), porte ouverte (vert)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- Alimentée par switch PoE (Power Over Ethernet) 802.3.af



Dimensions

- Hauteur : 120,00 mm
- Largeur : 120,00 mm
- Épaisseur : 2,00 mm

Platine audio encastrée inox 1 BP IP/SIP hauteur 120 mm

Réf : IXSS2G

Code : 200939

EAN : 3700596306544

Encastrement

- Hauteur : 71,00 mm
- Largeur : 88,00 mm
- Profondeur : 47,00 mm

Remarque

IX certifié avec IPBX :

- CISCO : cucm
- ALCATEL : oxo & oxe
- AVAYA : office & aura
- ASTERISK : Digium System
- GENETEC : Sipelia

IX compatible avec IPBX :

- MITEL : MiVoice 9.1
- 3CX : V18
- NEC : Univerge SV9100
- UNIFY : OpenScape Business
- FREEPBX : V16

IX compatible avec systèmes :

- SALTO SYSTEMS : Salto Enterprise
- PRYSM : AppVision
- VAUBAN : Visor