

Kit JO wifi, platine saillie ABS noir, moniteur écran 7" tactile & alimentation

Réf : JOS1AW

Code : 130448

EAN : 3700596308319

Caractéristiques techniques


Kit comprenant : 1 x JO1MDW + 1 x platine ABS + 1 x PS1820DM

Moniteur Wi-Fi JO1MDW :

- **Moniteur mains libres tactile avec écran LCD couleur 7"**
- **Wi-Fi intégré**
- Appairage jusqu'à 8 appareils (smartphones ou tablette)
- Mémoire d'images : enregistrement interne d'un clip vidéo de 10 secondes audio et vidéo (10 appels maxi) ou enregistrement par carte micro SDHC (en option, non fournie) jusqu'à 1 000 appels
- Wi-Fi en WPS (ou Wi-Fi Protected Setup) : connexion sécurisée d'un équipement Wi-Fi
- Utilisation simple et intuitive
- Fonction nettoyage de l'écran
- Moniteur extra plat : 21 mm d'épaisseur
- Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation
- Ajustement de la luminosité pour le contre-jour
- Prise de parole & raccrochage OFF
- Ouverture de porte
- Touche option
- Réglage de volume de sonnerie
- Réglage du volume d'écoute
- Réglage de la luminosité de l'écran
- Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD
- **Possibilité d'installer une seconde platine de rue vidéo avec JOW2D**
- Surveillance par bouton moniteur

APPLICATION "Intercom App Type B" * :

- Téléchargement par QR code depuis le moniteur ou sur les stores (Google Play ou Apple Store)



Kit JO wifi, platine saillie ABS noir, moniteur écran 7" tactile & alimentation

Réf : JOS1AW

Code : 130448

EAN : 3700596308319

- Appel / Communication / Ouverture de porte à distance
- Consultations de la mémoire d'images à distance via l'application
- Monitoring à distance via l'application
- Application compatible iOS ---version 12.0 ou ultérieure--- et Android
---version 8.1 ou ultérieure--- en Wi-Fi 3G ou 4G
- Pas de demande d'email, pas de création de compte : respect du RGPD
(protection des données personnelles)

Platine de rue :

- Indice de protection IP54
- Façade en ABS
- Fixation saillie
- Eclairage du porte étiquette par LED

Alimentation PS1820DM :

- Alimentation 230 V - 18 Vcc / 2 A
- Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis

Remarque

*Pour les dernières mises à jour [cliquez ici](#)