

Pack IP access, enc. moniteur boucle magnétique, programmé, switch PoE inclus

Réf : PIXEL

Code : 201018

EAN : 3700596308562

Caractéristiques techniques

- **Platine IXDVFL :**

- Façade en inox, fixation encastré
- **IP65, IK08**
- **Protocole SIP**
- **1 touche d'appel**
- **Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4:2007**
- **Caméra compatible protocole ONVIF profil S**
- **Forte puissance sonore réglable : 92,7 dB maxi**
- 2 contacts d'ouverture de porte NO/NF
- Câblage en RJ45 avec un câble CAT6
- Eclairage du porte étiquette par LED
- Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (vert), en communication (orange), porte ouverte (vert)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- **Alimentée par switch PoE (Power Over Ethernet) 802.3.af fourni**

- **Moniteur IXMV7HBLA :**

- **Moniteur maître vidéo écran 7" tactile**
- ABS noir
- **Combiné avec boucle magnétique intégrée, conversation mains libres disponible**
- **Protocole SIP**
- **Protocole ONVIF profil S**
- Niveau d'appel : appel normal, d'urgence ou prioritaire
- 5 types de transfert : manuel, en cas de délai de réponse, en cas d'absence, transfert programmé sur horaire et transfert programmé sur calendrier



Pack IP access, enc. moniteur boucle magnétique, programmé, switch PoE inclus

Réf : PIXEL

Code : 201018

EAN : 3700596308562

- Transfert d'appel en cascade jusqu'à 10 groupes, 20 postes par groupe
- Alimentation par switch PoE en RJ45 / CAT6
- Alertes sur le poste en cas de défaut détecté par la surveillance du réseau et des équipements
- **Alimentation PS2420DM pour la boucle magnétique de la platine :**
 - Alimentation en entrée : 230 Vac
 - Alimentation de sortie : 24 Vcc - 2 A
 - Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis
- **Switch PoE D-LINK:**
 - 5 ports Gigabit Ethernet (4 ports PoE+)
 - PoE+, bilan énergétique 60W
 - Matrice de commutation 10 Gbit/s
 - Simplicité Plug & Play pour une installation facile