

Pack IP access, enc. moniteur boucle magnétique, programmé, switch PoE inclus

Réf : PIXEL

Code : 201018

EAN : 3700596308562

Caractéristiques techniques

- **Platine IXDVFL :**
 - Façade en inox, fixation encastré
 - IP65, IK08
 - Protocole SIP
 - 1 touche d'appel
 - Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4:2007
 - Caméra compatible protocole ONVIF profil S
 - Forte puissance sonore réglable : 92,7 dB maxi
 - 2 contacts d'ouverture de porte NO/NF
 - Câblage en RJ45 avec un câble CAT6
 - Eclairage du porte étiquette par LED
 - Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (vert), en communication (orange), porte ouverte (vert)
 - Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)
 - Alimentée par switch PoE (Power Over Ethernet) 802.3.af fourni
- **Moniteur IXMV7HBLA :**
 - Moniteur maître vidéo écran 7" tactile
 - ABS noir
 - Combiné avec boucle magnétique intégrée, conversation mains libres disponible
 - Protocole SIP
 - Protocole ONVIF profil S
 - Niveau d'appel : appel normal, d'urgence ou prioritaire
 - 5 types de transfert : manuel, en cas de délai de réponse, en cas d'absence, transfert programmé sur horaire et transfert programmé sur calendrier



Pack IP access, enc. moniteur boucle magnétique, programmé, switch PoE inclus

Réf : PIXEL

Code : 201018

EAN : 3700596308562

- Transfert d'appel en cascade jusqu'à 10 groupes, 20 postes par groupe
- Alimentation par switch PoE en RJ45 / CAT6
- Alertes sur le poste en cas de défaut détecté par la surveillance du réseau et des équipements
- **Alimentation PS2420DM pour la boucle magnétique de la platine :**
 - Alimentation en entrée : 230 Vac
 - Alimentation de sortie : 24 Vcc - 2 A
 - Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis
- **Switch PoE D-LINK:**
 - 5 ports Gigabit Ethernet (4 ports PoE+)
 - PoE+, bilan énergétique 60W
 - Matrice de commutation 10 Gbit/s
 - Simplicité Plug & Play pour une installation facile