

Blocs de jonction modulaires

Conçus pour un câblage rapide et facile avec une double isolation fiable.



Les **blocs de jonction modulaires** de Morek sont conçus pour des connexions flexibles et peu encombrantes, idéales pour les installations compactes, y compris les applications avec les boîtes de jonction. Disponibles en trois modèles unipolaires - MC 06, MC 16 et MC 35 - ces blocs prennent en charge des tailles de conducteurs allant jusqu'à 6 mm², 16 mm² et 35 mm², respectivement. Avec la possibilité de connecter de deux à cinq pôles, ces blocs peuvent être configurés dans diverses combinaisons, avec des arrangements à trois et cinq pôles formant une structure pyramidale unique pour optimiser l'utilisation de l'espace.

Les blocs de jonction modulaires de Morek offrent une solution fiable et flexible pour les connexions modulaires, en équilibrant la conception compacte et la durabilité. Avec une installation rapide et facile et la conformité à des normes de sécurité strictes, ces blocs sont le choix optimal pour des connexions électriques adaptables et peu encombrantes dans diverses applications.

Conformité aux normes EN 60695-2-11, EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004, RoHS 2011/65/CE

Configurations modulaires :

Assemblage de deux à cinq pôles, avec des options de sections de même taille ou de tailles différentes pour répondre à diverses exigences.

Conception pyramidale peu encombrante :

Les combinaisons de trois et cinq pôles créent une structure pyramidale compacte, idéale pour les espaces restreints.

Durabilité et isolation élevées :

Fabriqués en polycarbonate autoextinguible avec des composants conducteurs en laiton, ils assurent des connexions durables et sûres.

Ré-ouvrable et réutilisable :

Conçu pour un accès facile et une maintenance aisée, particulièrement adapté aux connexions démontables et réutilisables.

Facilité d'installation :

Configuration simple et rapide du câblage, favorisant une installation efficace et une double isolation fiable.

Conçus pour un câblage rapide et facile avec une double isolation fiable, les blocs de jonction modulaires de Morek offrent une protection élevée et une grande flexibilité pour des applications variées.

Température de fonctionnement : -20°C à +90°C

Tension d'isolation nominale : 500V

Courant nominal : 24A (MC 06), 41A (MC 16), 76A (MC 35)

Couple de serrage : 0.6 Nm (MC 06), 1,8 Nm (MC 16), 10 Nm (MC 35)

Composition du matériau : Polycarbonate autoextinguible, laiton et acier zingué



MC 06

MC 16

MC 35

Code de commande	MAH0006A24	MAH0016A24	MAH0035A24
------------------	------------	------------	------------

Données techniques					
Connexion en ligne	section max. des fils (mm ²)		6	16	35
Connexion shuntée	Fil de passage	section min	1,5	2,5	6
		section maximale (mm ²)	6	10	25
	Fil shunté	section min	1,5	2,5	6
		section maximale (mm ²)	1,5	4	10
Taille (mm)	A		13,2	13,6	19,2
	B		3,6	5,8	9,3
	C		13,8	14,2	19,8
	D		28	31	40
Vis, clé hexagonale			No. 1,5	No. 2	N° 4
Poids (g)			7	10	34
Paquet (pcs)			10	10	5

Nombre maximum de bornes recommandées pour l'utilisation à l'intérieur des joints de gel.

	MC 06	MC 16	MC 35
Break 25	1	1	-
Break 30	3	3	2
Pause 50	5	5	2
Break 50Y	5	5	3
Break 100	5	5	5

Dimensions

