Les caches de protection en plastique sont des accessoires pour les blocs de jonction de puissance OTL utilisés pour supprimer l'espace de connexion inutilisé ou maintenir la classe de protection IP20 avec une section de fil plus petite. Ils sont proposés pour les séries OTL 50, OTL 95, OTL 150, 240 et OTL 300.













	Obturateur OTL 50	Obturateur OTL 95	Obturateur OTL 150	Obturateur OTL 240	Obturateur OTL 300
Gris	MAA0050A10	MAA0095A10	MAA0150A10	MAA0240A10	MAA0300A10
Données techniques					
Largeur / Hauteur / Longueur (mm)	14 / 31,5 / 10	18,3 / 45 / 10	22 / 47,5 / 10	28 / 57,5 / 10	32 / 57,5 / 10
Matériau	PA 66	PA 66	PA 66	PA 66	PA 66
Poids (g)	0,8	1,4	1,7	2,7	3,2
Paquet (pcs)	100	100	100	100	100

** Compatible avec les nouvelles bornes OTL 1500 V DC*

Graisse de contact SR-1

La graisse de contact SR-1 est une graisse lubrifiante et un inhibiteur de rouille conçus pour les connecteurs électriques. Elle peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur.

Matériaux

• Graisse épaissie au lithium, contenant des antioxydants et des inhibiteurs de corrosion

Avertissement : un contact prolongé ou répété avec la peau peut l'irriter et provoquer une dermatite.

Avantages

• Bonne protection contre la corrosion du cuivre et de l'acier
• Prévention de l'oxydation des surfaces en aluminium
• Réduction de la résistance de transition en cas d'utilisation avec une brosse métallique

Normes

• DIN 51502 K2K-30
• ISO 6743 ISO-L-XCCHA2

Graisse de contact SR-1 250 ml



	SR-1
Graisse de contact SR-1 250ml	MYA0001A10
Données techniques	
Viscosité de l'huile de base / cSt à 40 °C	112
Viscosité de l'huile de base / cSt à 100 °C	10
Point de goutte / °C	>180
Plage de température / °C	-30 à 110
Épaississeur	Lithium
SKF Emcor WWO eau distillée / ISO 11007mod	0-0
Corrosion du cuivre 24h / 100 °C / ASTM D4048	1b
Résistance à l'eau / DIN 51807 / 1	0-90
Séparation de l'huile 168h / 40 °C / IP121	6%