MAB2124A18
REPARTITEURS BIPOLAIRES



Série	MOBLOCK
Code	MAB2124A18
Type	MOBLOCK 2P
Code SH	85369010
Couleur	Gris
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Corps conducteur	Laiton
Nombre et section nominale des connexions (par barre)	-
A	2 x 25 mm²
B	5 x 6 mm²
C	-
D	-
Entrée A	-
Section nominale	25 mm²
Capacité de raccordement (souple)	10–25 mm²
Capacité de raccordement (rigide)	10–25 mm²
Capacité de raccordement (avec embout)	16 mm²
Dimension de la barre d'alimentation	-
Sortie B	-
Section nominale	6 mm²
Capacité de raccordement (souple)	2,5–6 mm²
Capacité de raccordement (rigide)	2,5–6 mm²
Capacité de raccordement (avec embout)	4 mm²
Sortie C	-
Sortie D	-
Caractéristiques électriques selon la norme EN 60947-1 · EN 60947-7-1	
Tension maximale AC/DC	1000 V
Courant maximal (section nominale)	125 A
Calibre	-
Caractéristiques électriques selon la norme UL	
Tension maximale AC/DC (UL)	-
Courant maximal (section nominale) (UL)	-
Section (min-max) (UL)	-
Couple de serrage (UL)	-
Courant de courte durée admissible (Icw) 1s	6 kA
Courant de crête (Ipk)	20 kA
Tension de tenue aux chocs assignée / degré de pollution	8 kV / 3
Longueur de dénudage de l'isolant	13 mm
Couple de serrage (nom. / max.)	2 / 2,5 Nm
Matériau plastique	Polyamide, polycarbonate
Largeur (pas)	72 mm
Longueur	49 mm
Hauteur montée sur TH35-7.5 / TH35-15	52 / 59 mm
Hauteur pour montage sur panneau	51 mm
	-
Rail de montage	
DIN rail selon norme IEC 60715	
Homologations et marquages	