

STRIP LED | PROFILED FLEX

1009A4.99





Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: AVEC ACCESSOIRE
L: 5100mm
A: 15mm
H: 12mm
Garantie: 5 ans

Données techniques

Flux lumineux luminaire: 952lm
Flux lumineux en urgence: L min = 50 L max = 200 - 1h: 17% / 3h: 7
IP: 65
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: 24 Vdc
SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 12 W/m
Flux lumineux de la source: 1840lm
Température couleur: 3000K
IRC: >80
Durée de vie LED: 30000h L70 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

STRIP LED: Voir plus d'informations sur le produit

PROFILED FLEX: Voir plus d'informations sur le produit

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:18:05



STRIP LED | PROFILED FLEX
1009A4.99

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	STRIP LED 230VAC: SIGILLANTE	**100966.99**

ACCESSOIRES D'URGENCE

	KIT EMERGENZA 1H 10V-54V	**18004.99**
	KIT EMERGENZA 3H 10V-54V	**18005.99**

PRODUITS

	PROFILED: PROF. FLEX ALLUMINIO 2M	**105427.96**

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:18:05