
HERO MINI B | CAOS | CAOS B | HERO MINI

113244.02





Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Optique: MICRO-OPTIQUES
Faisceau: 40°
Couleur: NOIR
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: NO
L: 1272mm
A: 30mm
H: 24mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 0.4kg

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 40W
Flux lumineux luminaire: 3786lm
IP: 40
Classe d’isolation: III
Tension d’alimentation: DC 700 MA
UGR: <19
SELV: No

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 34W
Flux lumineux de la source: 4480lm
Température couleur: 4000K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HERO MINI B: Voir plus d'informations sur le produit

CAOS: Voir plus d'informations sur le produit

CAOS B: Voir plus d'informations sur le produit

HERO MINI: Voir plus d'informations sur le produit

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:19:19