
# BACKLIT

**113634.01**









## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER
Émission: DIRECTE
Optique: MICRO-PRISMATIQUE
Couleur: BLANC
Variation: PUSH, DALI
Urgence: AVEC ACCESSOIRE
L: 595mm
A: 595mm
H: 30mm
Garantie: 3 ans

## Données techniques

Puissance réelle luminaire: 38W
Flux lumineux luminaire: 4392lm
Flux lumineux en urgence: 1h: 12% / 3h: 5
IP: 40
Classe d’isolation: II
N° de driver par produit: 1
Tension d’alimentation: 950mA driver included
UGR: <19
IK: 5
SELV: Sì

## La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 34W
Flux lumineux de la source: 5507lm
Température couleur: 4000K
IRC: >80
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

BACKLIT: Voir plus d'informations sur le produit

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh





**Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.**
**Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:19:27**

# BACKLIT


**113634.01**

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

| | | |
|---|---|---|
|  | BACKLIT: KIT MOLLE INC.CART.600/1200 MG | **113620.99** |
|  | BACKLIT: BOX PER INST. SOSP. 600X600 BIA | **113637.01** |
|  | BACKLIT: KIT ANTICADUTA | **113639.99** |
|  | THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600 | **102028.99** |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA | **108919.01** |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA | **108920.01** |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA | **108921.01** |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA | **108922.01** |
|  | BACKLIT: BOX PER INST. PLAF. 600X600 BIA | **113610.01** |

## ACCESSOIRES D'URGENCE


| | | |
|---|---|---|
|  | THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC | **1020A4.99** |




**Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.**
**Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:19:27**

# BACKLIT

**113634.01**



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

**1020A5.99**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh



**Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.**
**Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:19:27**