FICHE TECHNIQUE


336RGB-IP67

integratech
less energy, more light



Description:

Ruban led dotsfree 336LED/m 2110 24V IP67 RGB 5m



LE RUBAN LED 336RGB est équipée de 360 LED RGB de type SMD2110 par mètre. Les caractéristiques de cette nouvelle génération de puces à LED sont les plus petites dimensions, un boîtier plus résistant, une cohérence de couleur élevée SDCM<3 BIN1 et un rendu de couleur élevé CRI90. Convient aux applications extérieures IP67, rouleau de 5m. Grâce au nombre élevé de LED par mètre, il est possible d'obtenir un éclairage uniforme dans tous les types de profilés, sans points LED visibles. Voltage de connexion 24VDC, à raccourcir tous les 6,25cm, faisceau lumineux 120°. Durée de vie 50.000h L80B20. Equipé de câbles de connexion pré-soudés de 30 cm des deux côtés. Connectez maximum 5m en série avec l'alimentation d'un coté. Application: créer des effets de couleur sans points lumineux visible. Livré comprenant 5 embouts avec entrée de câble, 5 embouts sans entrée de câble et un tube silicone.

Caractéristiques techniques	
Référence	336RGB-IP67
EAN code	5420076248543
ETIM code	EC002706
Caractéristiques électrique	
Puissance LED (W)	18
Tension (Vac)	24V
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	0,3m
Classe d'énergie	A+

Dimensions et caractéristiques du matériau	
Dimensions (LxlxH)	5000x9x4mm
Rayon de courbure	60
Longueur du section	0
Poids (kg)	0,3
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP67
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1

Garantie et certification	
Durée de vie (h)	50.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	no

Propriétés photométriques	
Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	RGB
Rendu de couleurs CRI	
Solidité de couleurs	<3
Sortie de lumen (Lm)	689
Lm/W	38
Flux code	46 80 95 100 98
Puce led	SMD2110
Fournisseur led	Refond
Puce led/m	336


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.

FICHE TECHNIQUE


336RGB-IP67

integratech
less energy, more light


Lumen distribution




Distance curve:



Spectrum distribution




Lumendrop



Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.

Dimensions:







Schéma de câblage:



Type	Max. lenght in serie
60RGB	5m
336RGB	5m
120RGB-DUAL	6m

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.