FICHE TECHNIQUE

BM2-754110GR BM2 75W 4000K CRI>70 110° gris



Projecteur industriel Brightmaster 2 avec lentille 110°. Boîtier en aluminium gris IP65 pour un refroidissement plus efficace. Revêtement Interpon pour environnements corrosifs. Modules LED directionnels avec Lumileds 3030/5050 et driver Meanwell HLG. Équipé d'une boîte de jonction et d'un câble de 1,3 m H05RN-F.

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP65	IK08	110	5 ANS	usqu'à 137	0,95	50.000 L80B20	OUI	>70	4000	NON	MILEDS 3(	30	NON	NON

Specifications technique

Reference	BM2-754110GR
EAN code	5420076262167
ETIM code	EC001744

Specifications électrique

Puissance système (W)	79
Puissance led (W)	71
Tension (Vac)	100-240VAC
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	Meanwell
Driver référence	ELG-75-48
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	107
Driver output (mA)	700
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	D
N° sur disj. 16A type B	
N° sur disj. 16A type C	11
N° sur disj. 16A type D	23
Inrusch current driver	50A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80B20	
Garantie (ans)	5	(hors batteries)
ENEC	no	

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	110
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	>70
UGR	30
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	10300
Lm/W	137
Flux code	50 84 98 98 100
Puce led	LUMILEDS 3030
Fournisseur led	Lumileds
Nombre de puce led	20
Classe photobiologique	RG1

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	328x175x214mm
Poids (kg)	3,2
Couleur	gris RAL7044
Temp. de travail (°C)	-20~+50
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK08
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	4
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1
Article en stock	no
EPA	0,0504m²
glow wire test (C°)	

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!


FICHE TECHNIQUE

BM2-754110GR BM2 75W 4000K CRI>70 110° gris


Lumen distribution




Distance curve:



Spectrum distribution



Lumendrop



Accessoires


IP68-CONNECT	Kit de connexion 3 poles 2,5mm² male/female	
BM3-FP1	Valbeveiliging BM2/BM3 1x 2mm 75-300W	
FL-POLE3	Support pour poteau 60mm pour projecteur Evolve	
EVPOLE CLAMP	Paal klemopzetstuk 60mm voor Evolve	


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE

BM2-754110GR BM2 75W 4000K CRI>70 110° gris

Dimensions





Schèma de cablage



Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!