FICHE TECHNIQUE


PRO15604PMUS

integratech
less energy, more light

Description:

Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA UGR<19 sensor





Protect est un appareil tubulaire avec un degré de protection IP69K, et équipé de embouts et de supports de montage en acier inoxydable L316. Protect est livré avec un câblage traversant de 3G1,5mm² pour un assemblage en ligne facile et rapide. Grâce à ces connecteurs sans outils avec presse-étoupe en nylon des deux côtés, et aux supports de montage clipsables, cet appareil peut être installé en un tournemain. Le diffuseur en PMMA opaque est particulierement utile, entre autre, aux applications agricoles, solutions de savon industriel, aux huiles et au chlore gazeux. La soupape de purge intégrée réduit le risque de vapeur humide et augmente la durée de vie des joints. Avec capteur RF intégré. À utiliser en combinaison avec l'émetteur portatif INT-remote.

Specifications technique	
Reference	PRO15604PMUS
EAN code	5420076255183
ETIM code	EC002892

Specifications électrique	
Puissance système (W)	58
Puissance led (W)	57
Tension (Vac)	200~240
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Câble de connexion	no
Driver output (V)	30~42
Driver output (mA)	1500
Classe d'énergie	A+

Dimensions et caractéristiques du matériau	
Dimensions (LxlxH)	1452x75x86mm
Poids (kg)	3
Couleur	transparent
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP69K
Valeur IK	IK06
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	oui
Nombre en vrac	6
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1

Garantie et certification	
Durée de vie (h)	75.000 L80B50
Garantie (ans)	5
ENEC	no

Propriétés photométriques	
Angle rayonnement (°)	60
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	84
UGR	17
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	7680
Lm/W	128
Flux code	91 99 100 100 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	San'an Optoelectronics
Nombre de puce led	432
N° sur disj. 16A type C	36
N° sur disj. 16A type D	46
Classe photobiologique	RG0

Options de réglage	
Zone de détection	H= max. 6m radius 8m
Temps sur 100%	10s/1m/5m/10m/15m/20m/30m/60m
Capteur lumière (lx)	10lx/30lx/50lx
Temps de gradation	1m/30m/60m/altijd
Niveau gradation	0%/10%/30%/50%
Fonction master/slave	no


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.

FICHE TECHNIQUE

PRO15604PMUS


integratech
less energy, more light

Lumen distribution




Distance curve:

Spectrum distribution




Lumendrop




Accessoires		
PROSUS	Set de suspension pour Protect longueur 1,5m	
INT-REMOTE	Integratech universal sensor remote control	

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.

Dimensions



Schèma de cablage



Glow wire test	850°C

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.