FICHE TECHNIQUE

SLF3535B-O3 Profil SL Flat 35x35 noir 3m diff opale acc incl



Profilé LED SL FLAT 35x35mm en aluminium anodisé AL6063 noir RAL9004 longueur 3 mètres. Kit complet avec profil LED 3m et diffuseur blanc mat en PC, 2 embouts sans entrée de câble, 2 embouts avec entrée de câble et 4 supports de fixation invisibles en acier inoxydable L304 dans un tube en carton pratique et robuste. La série SL Flat se distingue par une finition élégante sans rainures, un diffuseur blanc mat aussi large que le profil et une capacité de refroidissement élevée.Transmission lumineuse du diffuseur blanc max 70%.



IP20 | 5 ANS | OUI

Specifications technique

Référence	SLF3535B-O3
EAN code	5420076265700
ETIM code	EC002707


Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	3000x35x35mm
Diam. extérieur (mm)	
Diam. trou (mm)	
Poids (kg)	1,8
Cap. refroidissement	35W/m
Couleur	noir RAL9004
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	10
Nombre sur palette	120
Quantité minimum	1

Garantie et certification

Garantie (ans)	5

Dimensions



Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.