FICHE TECHNIQUE

SO104EME Luminaire led Sola 10W 4000K IP65 IK10 secours



Luminaire LED SOLA pour montage mural ou plafond. Boîtier en polycarbonate IP65 résistant aux chocs IK10. Equipé de bornes de connexion sans vis pour une installation rapide et facile. Avec des entrées de câbles sur le dessus et sur les côtés. Avec unité de secours intégré 3h 3W, niveau de lumière en cas d'urgence 10%.

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP65	IK10	120	5 ANS	jusqu'à 91	0,95	54.000 L80B50	OUI	82	4000	NON	SMD2835	<23	OUI	NON

Specifications technique

Reference	SO104EME
EAN code	5420076243401
ETIM code	EC002892

Specifications électrique

Puissance système (W)	10,5
Puissance led (W)	9
Tension (Vac)	200-240
Fréquence (Hz)	50
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	
Driver référence	
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	16-60
Driver output (mA)	350
Classe d'isolation	II
Classe d'énergie	F
N° sur disj. 16A type B	
N° sur disj. 16A type C	40
N° sur disj. 16A type D	65
Inrusch current driver	

Garantie et certification

Durée de vie (h)	54.000 L80B50	
Garantie (ans)	5	(hors batteries)
ENEC	oui	

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	82
UGR	<23
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	920
Lm/W	91
Flux code	47 77 93 96 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Hongli
Nombre de puce led	99
Classe photobiologique	RG1

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	290x290x103mm
Poids (kg)	1,675
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+50
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	4
Nombre sur palette	132
Quantité minimum	1
Article en stock	no
EPA	

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE


SO104EME Luminaire led Sola 10W 4000K IP65 IK10 secours

Lumen distribution




Distance curve:

Spectrum distribution



Lumendrop




Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!


FICHE TECHNIQUE

SO104EME Luminaire led Sola 10W 4000K IP65 IK10 secours

Dimensions

Schèma de cablage





Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!