FICHE TECHNIQUE

TRA3F2MW Rail universel triphasé dim 7p 2m blanc



Rail triphasé universelle 7 pôles pour tracklights. Longueur 2m blanc. Convient pour dimming 1-10V/DALI. Divers accessoires pour montage et raccordement disponibles.

IP20 | 3 ANS | OUI

Specifications technique

Référence	TRA3F2MW
EAN code	5420076237738
ETIM code	EC000986

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	2000x35,2x35,5mm
Diam. extérieur (mm)	
Diam. trou (mm)	
Poids (kg)	2,12
Couleur	blanc
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	1
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1


Garantie et certification


Garantie (ans)	3	(hors batteries)

Accessoires

TRA3FPOWLB	Alimentation gauche pour rail univ 3ph 7p noir	
TRA3FPOWRB	Alimentation droit pour rail univ 3ph 7p noir	
TRA3FPOWMB	Alimentation centre pour rail univ 3ph 7p noir	
TRA3FCB	Coupleur pour rail universel 3ph 7p noir	
TRA3FECB	Embout pour rail universel 3ph noir	
TRA3FFLEXB	Coude flexible pour rail universel 3ph 7p noir	
TRA3FLB	Coude gauche pour rail universel 3ph 7p noir	
TRA3FPLA	Montage plafond pour rail universel 3ph	
TRA3FSUSB	Suspension 3m pour rail universel 3ph noir	

Dimensions





Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!