



HEIWA

Changez d'air

CASSETTE ESSENTIEL Zen 2

NOUVEAU



Incluse

**GARANTIE
5 ANS***
TOUTES PIÈCES



Chaudage jusqu'à -15°C



A++/A+



R32



7 vitesses de ventilation



Large plage de tension
198-264V



Compatible multi-split



Timer



Redémarrage auto



Turbo



Fonction IFEEL



Diagnostic auto



Mode déshumidification



Affichage LED



Mode absence longue durée



Confort nocturne

Accessoires

Référence	Désignation
HODS-V2	Module de contrôle de contact de feuillure
HOFA-V2	Commande filaire pour muraux et consoles

*Voir conditions de garantie



HEIWA FRANCE

1180 Rue Jean Perrin ZI Les Milles,
13851 Aix-en-Provence



Contact de feuillure HODS-V2 - en option

Un module de contrôle de contact de feuillure à installer en option pour maîtriser la consommation d'énergie.



Sortie d'air 4 angles 360°

Les cassettes Essential Zen 2 permettent une sortie d'air à 360° grâce aux 4 volets mais également à l'air pulsé sur les 4 angles de la façade. Cette technologie améliore fortement le confort dans la pièce.



Option télécommande filaire HOFA-V2

Une télécommande filaire facile à brancher sur la carte électronique, et permet de bloquer la température et le mode Chaud ou Froid.




Boîtier électrique conçu pour une maintenance rapide

Le boîtier électrique intégré est accessible depuis la grille de la cassette, sans avoir à retirer le faux plafond.



Pompe de relevage incluse

La pompe de relevage est incluse. Sa hauteur de refoulement est de 1,2m.



Flux d'air adapté à chaque mode de fonctionnement

Compatible Groupes MULTI Essential ZEN 2

Cassette Essential Zen 2	Cassette Pour Multi-split Essential Zen 2	
	Taille 35	Taille 50
Références	HKIS-35-V1	HKIS-50-V1
Puissance nominale mode chaud kW	4	5,5
Puissance nominale mode froid kW	3,5	5

Unités intérieures

Températures de consigne (Mini / Maxi)	°C	+16 à +30
Débits d'air - Petite vitesse -> Grande vitesse	m3/h	350/420/490/560
Pression acoustique à 2 m - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	22/26/30/35
Puissance acoustique - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	44/48/52/57
Dimensions nettes - Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	570x570x265
Poids nets	kg	17
		17

Raccordement électrique

Tension / Phase / Fréquence	~220-240V / 1 Phase / 50 Hz
Tolérance de tension	~198-264V
Câble d'interconnexion UI et UE	4G1.5

Les câbles et raccordements électriques doivent respecter la norme NF C 15-100

Façade à commander séparément

Référence	HPOFAC1-V1	
Dimensions nettes, Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	620x620x47
Poids net	kg	3
		3

Fluide et raccordement frigorifique

Fluide "écologique"	R32
PRG	675
Diamètre des condensats	mm
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce

1/4 - 3/8 1/4 - 1/2