



## CARACTÉRISTIQUES

|                    |   |
|--------------------|---|
| Caractéristiques:  | Intérieur                                   |
| Installation:      | Plafond encastré                            |
| Trou de fixation   | Ø 155x155 mm                                |
| Fixation:          | Avec les supports fournis                   |
| Corps:             | Corps en tôle d'acier                       |
| Peinture:          | Revêtement intérieur en poudre de polyester |
| Couleur:           | Gris  |
| Reflecteur/Optique | Optique pivotante                           |
| Alimentation:      | Non inclus ; à commander séparément         |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Faisceau:                     | Diffusion symétrique |
| Classe d'isolation:           | 3                    |
| Poids:                        | 1.1 kg               |
| Classement IP:                | 20                   |
| Fil incandescent:             | 650 °C               |
| Durée nominale:               | 50.000 (h) L80 B20   |
| Indice de rendu des couleurs: | >90                  |
| Constance des couleurs:       | 3 SDCM               |

## LAMPADA - BULB PREVALED COIN 111



| Codice Code | Watt | Volt   | Fascio Beam | Lumen | Kelvin |
|-------------|------|--------|-------------|-------|--------|
| 646338-930  | 26W  | 700mA  | 15°         | 2350  | 3000K  |
| 646338-940  | 26W  | 700mA  | 15°         | 2500  | 4000K  |
| 646339-930  | 26W  | 700mA  | 24°         | 2250  | 3000K  |
| 646339-940  | 26W  | 700mA  | 24°         | 2400  | 4000K  |
| 646340-930  | 26W  | 700mA  | 40°         | 2150  | 3000K  |
| 646340-940  | 26W  | 700mA  | 40°         | 2300  | 4000K  |
| 646347-930  | 37W  | 1050mA | 24°         | 2450  | 3000K  |
| 646347-940  | 37W  | 1050mA | 24°         | 3800  | 4000K  |
| 646348-930  | 37W  | 1050mA | 40°         | 3350  | 3000K  |
| 646348-940  | 37W  | 1050mA | 40°         | 3550  | 4000K  |



Gli apparecchi non sono muniti né di lampada né di driver che potranno essere ordinati a SIDE a seconda del tipo di fascio e di potenza desiderata.  
The fixtures are not equipped with lamp or a power supply which can be ordered from SIDE according to the type of beam and desired power.




## NOTE

Possibilité d'installer une lampe Led111 avec un ballast approprié.  
La lampe doit être commandée séparément (voir le diagramme du tableau).

INTERIEUR > ENCASTRÉ MULTI-OPTIQUE > MATRIX

## DESSIN TECHNIQUE



## Alimentation

646349-I

Driver ON-OFF - 30W - IP20-500÷700mA



## SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.