



## CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Parete
Corpo/Struttura:	Corpo in fusione di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni
Finitura:	Nero
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo
Vetro/Schermo:	Vetro temperato extrachiario decorativo spessore 15mm
Driver:	Integrato

## DATI TECNICI


Tensione:	220-240V
Fascio:	Diffondente mono emissione 40°
Corrente:	350mA
Classe isolamento:	2
Peso:	3.10 kg
Grado IP:	IP 65
Grado IK:	8
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	Led GB
Potenza complessiva:	13.5 W
Flusso apparecchio:	1650 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM



## NOTE

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
 Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
 Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

## DISEGNO TECNICO



## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.