

EXTÉRIEUR > ENCASTRÉ AU SOL > OLODUM COVER



CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------|---|
| Caractéristiques: | Extérieurs |
| Installation: | En retrait du sol |
| Corps: | EN AB-47100 corps et dôme en aluminium moulé sous pression ; coffrage mural en thermoplastique |
| Peinture: | Revêtement par poudre polyester avec traitement spécial pour les extérieurs [sablage, décapage, 3 lavages, fluospray, apprêt à base de poudre époxy et finition de surface à base de poudre polyester]. |
| Couleur: | Noir |
| Verre/Écran: | Verre trempé dépoli |
| Alimentation: | Driver intégrée pour les LED, sortie stabilisée de 700mA dc |

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Tension: | 220-240V 50/60Hz |
| Faisceau: | Symétrique, à double rayonnement |
| Courant: | 700mA |
| Classe d'isolation: | 1 |
| Poids: | 3 kg |
| Classement IP: | 67 |
| Classement IK: | 10 |
| Pietonnable: | Oui |
| Carrossable: | Oui |
| Charge statique : | 2000 kg |
| Vitesse maximale : | 5 km/h |
| Fil incandescent: | 850 °C |
| Lampe incluse: | Oui |
| Type de LED: | Power LED |
| Puissance globale: | 28.4 W |
| Flux de l'appareil: | 432 lm |
| Durée nominale: | 50.000 (h) L70 B50 |
| Température de couleur: | 3000 K |
| Indice de rendu des couleurs: | >90 |
| Constance des couleurs: | 4 SDCM |

SOURCE LUMINEUSE: 2 x LED 12.20W 1340lm




NOTE

Sur demande : ...-TCS Vis de sécurité TORX



Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C
 La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C
 La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C

EXTÉRIEUR > ENCASTRÉ AU SOL > OLODUM COVER

DESSIN TECHNIQUE




COURBE PHOTOMETRIQUE



ACCESOIRES

Connecteur IP68 Ø 7 à 12mm



646308

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.