

**CARATTERISTICHE**

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Incasso a Soffitto/Parete
Corpo/Struttura:	Corpo in materiale termoplastico
Finitura:	Bianco
Driver:	Driver remoto per LED, uscita 24Vdc

DATI TECNICI

Tensione:	50-60Hz
Classe isolamento:	2
Peso:	0.2 kg
Grado IP:	20
Filo incandescente:	650 °C
Potenza di uscita:	20W
V out dc	24Vdc
I out dc	24Vdc
Frequenza	50-60Hz


**NOTE**

ta -25°c; / +50 °c; ; tc 80°c;

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO**AZIENDA**

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.