



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	A Sospensione
Corpo/Struttura:	Corpo in estruso di alluminio e supporti in lamiera di acciaio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Bianco
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo 99,8%
Vetro/Schermo:	Schermo diffusore in policarbonato opale
Driver:	Driver integrato dimmerabile DALI per LED, uscita max 450mA dc

DATI TECNICI


Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico diffondente 0°
Classe isolamento:	1
Peso:	5.2 kg
Grado IP:	20
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	SMD LED
Potenza complessiva:	8.6 W
Flusso apparecchio:	637 lm
Durata nominale:	50000
Temperatura di colore:	3000K K
Indice resa cromatica:	80
Consistenza cromatica:	3 SDCM

Sorgente luminosa: 1 x LED 8.60W 1050lm





NOTE

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE



AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.