



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Intérieur,Extérieurs
Installation:	Fixation murale/plafone
Fixation:	Avec les supports fournis
Corps:	Corps en aluminium moulé sous pression EN AB-47100
Peinture:	Revêtement par poudre polyester avec traitement spécial pour les extérieurs (sablage, décapage, 3 lavages, fluorspray, apprêt à base de poudre époxy et finition de surface à base de poudre polyester).
Couleur:	Anthracite
Reflecteur/Optique	Réflecteur en aluminium pur à 99,8 % - Optique réglable
Verre/Écran:	Verre strié trempé transparent
Alimentation:	Driver intégré pour LED, sortie stabilisée de 600mA dc

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Elliptique E°
Courant:	600mA
Classe d'isolation:	2
Poids:	14.0 kg
Classement IP:	65
Classement IK:	08
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	89 W
Flux de l'appareil:	13037 lm
Durée nominale:	85.000 (h9L80 B10)
Température de couleur:	4000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	2 SDCM


SOURCE LUMINEUSE: 4 x LED 20.50W 3390lm



NOTE

Sur demande : grille de protection

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE

