

**CARACTÉRISTIQUES**

Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	Plafond encastré
Trou de fixation	ø 82 mm
Fixation:	Ressorts en fil d'acier
Corps:	Corps en aluminium moulé sous pression EN AB-47100
Peinture:	Chromage (bain de chrome)
Couleur:	Or
Reflecteur/Optique	Lentille LED en PMMA
Alimentation:	Non inclus ; à commander séparément


DONNÉES TECHNIQUES

Faisceau:	Diffusion symétrique 40°
Courant:	350mA
Classe d'isolation:	3
Poids:	0.3 kg
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	12.9 W
Flux de l'appareil:	1430 lm
Durée nominale:	50000
Température de couleur:	4000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM



SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 12.90W 1430lm

**NOTE**

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE



Alimentation



644759-1

15W 350mA IP20 Pilote ON-OFF




645939

Driver DALI

Alimentation à gradation DALI pour diodes LED, courant de sortie programmable, Pmax 26W

ACCESSOIRES



116



117

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.