**CARATTERISTICHE**

Destinazione d'uso:	Interni, Esterni
Installazione:	Incasso Terra/ Parete/Plafone
Foro incasso:	85mm
Corpo/Struttura:	Corpo in alluminio
Finitura:	Nero
Driver:	Driver 220-240V uscita 24Vdc IP67 remoto.

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V
Classe isolamento:	2
Peso:	1.22 kg
Grado IP:	67
Filo incandescente:	650 °C
Potenza di uscita:	240W
V out dc	24Vdc
I out dc	24Vdc
Tensione in entrata	220-240V
Frequenza	50/60Hz

**NOTE**


Protezione contro sovratensioni, cortocircuito, protezione termica. Fornito con cavi in ingresso e uscita 2x1 H05 RN-F lunghezza 300mm.

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO



AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.