


EXTÉRIEUR > ENCASTRÉ AU SOL > OLODUM-RULED




CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Extérieurs
Installation:	En retrait du sol
Fixation:	Fixation au sol
Corps:	Corps en techno-polymère - anneau en acier inoxydable AISI 316 et boîtier mural en thermoplastique - produit lié à la résine
Couleur:	Acier inoxydable satiné
Reflecteur/Optique	Lentille LED en PMMA
Verre/Écran:	Verre trempé transparent
Alimentation:	Driver intégrée pour les LED, sortie stabilisée de 700mA dc

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Asymétrique ASI°
Courant:	700mA
Classe d'isolation:	2
Poids:	3 kg
Classement IP:	67
Classement IK:	10
Pietonnable:	Oui
Carrossable:	Oui
Charge statique :	1000 kg
Vitesse maximale :	5 km/h
Temperature verre:	46 °C
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	Power LED
Puissance globale:	20 W
Flux de l'appareil:	1282 lm
Durée nominale:	50.000 ore L80 B22
Température de couleur:	3000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 17.00W 2226lm



NOTE

Sur demande : ...-TCS TORX vis de sécurité

Sur demande : câble avec dispositif d'arrêt d'eau Sur demande : câble avec système d'arrêt d'eau

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C

La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C


La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C

OLODUM-RULED 220 FLAT MDF E8129F-LBC-ASI



The logo for SIE, featuring the letters 'SIE' in a bold, red, sans-serif font. The 'S' and 'I' are connected by a diagonal line, and the 'E' has a diagonal line through it.

EXTÉRIEUR > ENCASTRÉ AU SOL > OLODUM-RULED

DESSIN TECHNIQUE




COURBE PHOTOMETRIQUE




ACCESSOIRES

Connecteur IP68 ø 7 à 12mm



646308

Connecteur en 'T' IP68 ø 7 à 10mm pour rangées continues



646636

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.