




## CARATTERISTICHE

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                               |
| Installazione:      | Incasso a Soffitto/Parete                             |
| Foro incasso:       | Ø 28 mm                                               |
| Fissaggio:          | Ghiera di bloccaggio per controsoffitti accessibili   |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in alluminio e anello/cornice in ottone cromato |
| Verniciatura:       | Cromatura (bagno di cromo)                            |
| Finitura:           | Cromo                                                 |
| Riflettore/Ottica:  | Lente LED in metacrilato                              |
| Vetro/Schermo:      | Vetro temprato chiaro                                 |
| Driver:             | Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 350mA dc   |

## DATI TECNICI

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Tensione:              | 220-240V                   |
| Fascio:                | Simmetrico diffondente 30° |
| Corrente:              | 350mA                      |
| Classe isolamento:     | 3                          |
| Peso:                  | 0.30 kg                    |
| Grado IP:              | 68                         |
| Filo incandescente:    | 850 °C                     |
| Lampada inclusa:       | Si                         |
| Tipo LED:              | Power LED                  |
| Potenza complessiva:   | 5.2 W                      |
| Flusso apparecchio:    | 392 lm                     |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L80 B20         |
| Temperatura di colore: | 3000 K                     |
| Indice resa cromatica: | >90                        |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                     |

Sorgente luminosa: 1 x LED 4.20W 540lm




## NOTE



A richiesta:

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE



## DRIVER



644759-1  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 15W 350mA IP20



644758  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 8W 350mA IP20




646258-67  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 13W 350mA IP67

**KTE897-G-LBC**

ESTERNI &gt; MICRO INCASSI PLAFONE - PARETE &gt; EYES



645939  
DRIVER DALI  
Driver indipendente DALI  
corrente di uscita programabile, Pmax 26W

**ACCESSORI**

186-3

NE

Pozzetto per incasso

**AZIENDA**

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.