



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Foro incasso:	52mm
Corpo/Struttura:	Corpo in materiale termoplastico
Finitura:	Bianco
Driver:	Driver remoto x Led. Uscita stabilizzata 150÷1050mA. Alimentatore indipendente completo di copri morsetti e serracavo

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V
Corrente:	150÷1050mA
Classe isolamento:	2
Peso:	0.2 kg
Grado IP:	20
Potenza di uscita:	6,3÷42W
V out dc	2,5÷40Vdc (1050mA)
I out dc	150÷1050mA
Tensione in entrata	220-240V
Frequenza	50/60Hz

DRIVER ON-OFF- multi switch cod.645732

POTENZA	mA
6,70W	150mA
11,2W	150mA
13,5W	350mA
20W	450mA
27W	650mA
33W	750mA
38,2W	850mA
45W	1000mA



NOTE

Dimensioni: 98x43x22. Morsetti in entrata/uscita contrapposti. Protezioni: Termica e cortocircuito contro extra tensioni di rete contro sovraccarichi.

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.