

**CARATTERISTICHE**

Destinazione d'uso:	Interni
Foro incasso:	50mm
Corpo/Struttura:	Termoplastica
Finitura:	Bianco
Driver:	Driver remoto dimenabile Dali

DATI TECNICI

Classe isolamento:	2
Peso:	0.11 kg
Grado IP:	20
Potenza di uscita:	4÷20W
V out dc	59Vdc
I out dc	150-500mA
Tensione in entrata	110-277Vac / 176-280Vdc
Frequenza	50-60Hz

**NOTE**

Alimentatore indipendente. Morsetti entrata/uscita contrapposti. Fornito di coprimorsetti e serracavo. Protezioni: cortocircuito, contro i sovraccarichi di termica restart automatico.

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.