


SOLARIS MINI BOLLARD - 2 vani ottici - H.600mm - con basetta a pavimento

E68001-LBC



ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > SOLARIS MINI bollard



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	A Pavimento/Terra
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	NERO
Vetro/Schermo:	Vetro chiaro serigrafato temprato
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 450mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Asimmetrico AS°
Corrente:	450mA
Classe isolamento:	1
Peso:	7,6 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	06
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	36,6 W
Flusso apparecchio:	2614 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L90 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Valutazione Bug:	B1-U0-G1
Codice di flusso CEN:	38-71-95-100-100

Sorgente luminosa: 2 x 16.3W 1873lm



NOTE

Il grafico polare e conico fanno riferimento a solo un vano ottico

A richiesta:

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C


SOLARIS MINI BOLLARD - 2 vani ottici - H.600mm - con basetta a pavimento

E68001-LBC





ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > SOLARIS MINI bollard


DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE



ACCESSORI



Cassaforma per fissaggio a terra

899 NE Cassaforma per fissaggio a terra



Piastra tirafondi in acciaio zincato

4074 Piastra tirafondi in acciaio zincato



Connettore IP68

646308 NE Connettore IP68 $\varnothing$ da 7 a 12mm

SOLARIS MINI BOLLARD - 2 vani ottici - H.600mm - con basetta a pavimento

E68001-LBC



ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > SOLARIS MINI bollard



Connettore IP68 a "T"

646636

NE

Connettore IP68 a "T" per file continue

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.