



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                                                      |
| Installazione:      | Con basetta                                                                                  |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                                              |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                                            |
| Finitura:           | Nero                                                                                         |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile                                 |
| Vetro/Schermo:      | Vetro temprato chiaro                                                                        |
| Driver:             | Driver integrato nel adattatore elettrico per montaggio a binario, uscita stabilizzata 900mA |

## DATI TECNICI

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz                 |
| Fascio:                | Simmetrico concentrante spot 25° |
| Corrente:              | 700mA                            |
| Classe isolamento:     | 2                                |
| Peso:                  | 1,1 kg                           |
| Grado IP:              | 20                               |
| Filo incandescente:    | 850 °C                           |
| Lampada inclusa:       | Sì                               |
| Tipo LED:              | COB LED                          |
| Potenza complessiva:   | 27 W                             |
| Flusso apparecchio:    | 3483 lm                          |
| Durata nominale:       | 50.000 ore L900 B20              |
| Temperatura di colore: | 5700 K                           |
| Indice resa cromatica: | > 80                             |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                           |


Sorgente luminosa: 1 x 24W 4093lm





## NOTE

a richiesta: food e dali

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE



## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.