



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni, HORTICULTURAL
Installazione:	Montaggio a Binario
Fissaggio:	Adattatore elettrico per montaggio a binario
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Nero
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Driver:	Driver integrato nel adattatore elettrico per montaggio a binario, uscita stabilizzata 900mA

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico concentrante spot 60°
Corrente:	700mA
Classe isolamento:	2
Peso:	1.1 kg
Grado IP:	20
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	27 W
Flusso apparecchio:	3483 lm
Durata nominale:	50.000 ore L900 B20
Temperatura di colore:	5700 K
Indice resa cromatica:	> 90
Consistenza cromatica:	3 SDCM


Sorgente luminosa: 1 x 24W 4093.1lm





NOTE

a richiesta: food e dali

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE



ACCESSORI

Supporto HC
Supporto per binari compatibili per i prodotti associati BEND e STILO.

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.