

## TF-DDFV2

## Détecteur de fuites gaz frigorifique A1, A2, A2L

### Détecteur de fuite halogène pour tous types de fuites.

Le détecteur de fuite convient pour de très nombreux gaz frigorifiques :  
 HFC (R123a, R410A, R407C, R32, R417A, R404A, R507 etc...)  
 HCFC (R22, R142b etc...)  
 CFC (R11, R12 etc...)  
 HFO 'R1234yf, R448A, R449A, R1233zd, R514A, R513A ...)

Visualisation instantanée sur 5 niveaux de sensibilité  
 LED électroluminescentes regroupées en 6 ensembles  
 Temps de réponse : immédiat  
 Sonde flexible  
 Bruiteur  
 Fonction ON/OFF  
 Appareil livré dans une mallette en aluminium (manuel d'utilisation inclus)

[Compatible avec l'élément sensible pour détecteur de fuite TF-ES-V2](#)

### Caractéristiques générales

<b>Alimentation</b>	3 volts 2 piles 1,5V - AAA
<b>Poids</b>	200 gr

### Dimensions

<b>Dimensions</b>	170 x 34 x 55 mm
-------------------	------------------

Sensibilité maximum : R12 - R22 - R134a - R410A + R407C  
 (3 g ou 7 g)

Température de fonctionnement : 0 °C à 52 °C

Longueur de sonde : 30,5 cm

Compatibilité de gaz : CFC, HCFC, HFC

