

TF-VE225NSV

Pompe à vide double étage 70 L/min - 1/3 HP Vacuomètre et électrovanne intégrée

La pompe à vide Value TF-VE225N SV est une pompe à vide deux étages compatible pour CFC, HCFC.

Cette pompe à vide Value TF-VE225N SV élimine l'humidité et l'acidité qui peuvent se trouver dans le système de réfrigération.

Le moteur intégré dans cette pompe à vide est fabriqué par une société de renommée mondiale, permettant ainsi de garantir une solide et une longue durée de vie. Câble d'alimentation fourni.

Une conception très étudiée et une taille peu encombrante autorisent une grande souplesse d'utilisation.

Caractéristiques générales

Alimentation	230 Vca - 50 Hz
Raccords	1/4" flare
Débit	2,5 CFM 70 l/min
Vide final	2 x 10 ⁻¹ Pa 15 microns
Puissance maxi.	1/3 HP
Poids	8,5 Kg

Dimensions

Dimensions	318 x 124 x 234 mm
-------------------	--------------------



VALUE

Avantages:

- Construction robuste, de qualité, sécurisée - pour l'industrie du Froid
- Fabrication selon Certificat ISO 9001- Norme CE- Directive 2002/95/EC(RoHS)
- Pompes à huile interne pour optimiser la lubrification
- Thermostat de sécurité intégré au moteur
- Poignée ergonomique