

PCHM

Pompe de charge d'huile manuelle avec flexible 1/4" - 50 mL/pompage

La pompe de charge d'huile manuelle PCHM pour circuit frigorifique est un outil essentiel pour leur maintenance. Conçue pour permettre le **remplissage et le remplacement rapide de l'huile dans les circuits frigorifiques**.

La pompe de charge d'huile manuelle PCHM garantit une manipulation propre et efficace, évitant les fuites et les contaminations.

Applications :

- Remplissage d'huile dans les circuits frigorifiques
- Maintenance régulière des systèmes de réfrigération
- Utilisation dans les ateliers de réparation et les installations industrielles

Avantages :

- Praticité : La pompe de charge d'huile peut être utilisée pendant le fonctionnement du groupe frigorifique
- Maniabilité : Conception compacte et légère pour une manipulation facile
- Efficacité : Permet un transfert rapide et propre de l'huile sans introduction d'air dans le système
- Durabilité : Matériaux robustes résistants aux environnements industriels
- Compatibilité : Adaptée à tous les systèmes frigorifiques
- Sécurité : **Système anti-retour intégré pour éviter les retours d'huile**

Caractéristiques techniques :

- Construction en INOX, qualité professionnelle, fiable et durable
- Compatible avec toutes les huiles de réfrigération (synthétiques, minérales, et polyol ester)
- Pression maximale du circuit frigorifique : 10 bars
- Débit : 50 mL par coup de pression
- Crépine d'aspiration en caoutchouc adaptable à tous les bidons d'huile
- Longueur du flexible de charge : 1,5 m
- Raccords du flexible de charge : 1/4" SAE

