

C30-300-1,9

Déshydrateur à adsorption double flux

Caisson et châssis tout INOX

Le déshydrateur à adsorption contrôle l'humidité relative des locaux non chauffés tels les chambres froides ou les magasins de stockage de bois, de fer, de carton, de textile, de graines, de sucre ... Pour l'industrie, les musées ou la défense par exemple.

Le déshydrateur supprime également la condensation à la surface froide des tuyaux, des réservoirs, des pompes, des capots de protection, des constructions et des installations électriques et électroniques. Il protège les ouvrages d'arts, les postes de pilotage (installations militaires, centrales électriques, chantier naval, avions, bateaux, satellites, etc ...).

Et bien sûr le déshydrateur permet d'ajuster l'hygrométrie pendant la production et la fabrication des produits hygroscopiques dans l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie agro-alimentaire entre autres.

L'air process (air à traiter) traverse la roue en rotation permanente, celle-ci retient l'humidité contenue dans l'air. Un flux d'air chauffé par résistances électriques, dit air de régénération, est injecté dans la roue en sens opposé. Cet air chaud évapore l'eau contenue dans la roue puis est évacué de l'appareil vers l'extérieur. Chacun des deux flux possède son propre ventilateur.

La roue est fabriquée à partir de 80% minimum de Silicagel, qui est maintenue par une solution chimique sans solvant à base de fibre de verre. En phase de régénération, la température de la roue est environ 120-140°C.

Le déshydrateur existe également en version SENSOR, comprenant :

- Débit d'air process constant
- Pressostat encrassement filtre à air de régénération
- Contrôle de fonctionnement du corps de chauffe
- Contrôle de fonctionnement du ventilateur à air de régénération
- Report de défaut par contact sec
- Report de marche par contact sec

Le déshydrateur C30 est équipé d'un plug à câbler pour le raccordement rapide d'un hygrostat.

Caractéristiques générales :

Intensité	oui
Compteur horaire	oui
Garantie Constructeur	2 ans
Puissance électrique	2,9 kW
Alimentation électrique	400 V (3Ph)
Fréquence	50 Hz
Construction	INOX
Régulation	tout ou rien
Déshumidification à 20°C - 60% H.R.	1,9 L/h
Puissance thermique restituée en ambiance	40 % de la puissance absorbée
Certifié CE	Oui

Dimensions et poids :

Hauteur	771 mm
Largeur	554 mm

Profondeur	398 mm
Poids	53 kg

Air process (air à traiter) :

Débit d'air	300 m ³ /h
Pression disponible	200 Pa
Conditions d'entrée	0 à 40°C, 0 à 99% HR
Filtre à air	oui
Entrée	Diam. 200 mm
Sortie	Diam. 200 mm



Air de régénération :

Débit d'air	85 m ³ /h
Pression disponible	150 Pa
Conditions d'entrée	0 à 40°C, 0 à 99% HR
Filtre à air	oui
Entrée	Diam. 100 mm
Sortie	Diam. 100 mm

