

COOLEO 15

Climatiseur mobile 15 kW - 2 300 m³/h

à condenseur externe à eau

Climatiseur mobile professionnel pour grand volume avec mise en service immédiate.

Le climatiseur mobile professionnel COOLEO 15 permet une régulation précise de la température ambiante.

Le climatiseur mobile professionnel COOLEO 15 est l'appareil idéal pour rafraîchir ou climatiser un grand volume comme un local de stockage, ou un local sensible comme un local serveur.

Dès que le **climatiseur mobile professionnel** COOLEO 15 est positionné directement dans le local, son démarrage est instantané : il suffit de placer le condenseur à eau à l'extérieur, de connecter les raccords rapides des deux tuyaux hydrauliques, et de brancher la prise de courant.

Les deux tuyaux hydrauliques ne contiennent que de l'eau, il n'y a aucune manipulation de gaz frigorifique, et aucun risque de fuite de gaz.

La liaison hydraulique entre le climatiseur et le condenseur externe existe en 5, 10, 20 et 30 mètres. Elle est à commander en plus du climatiseur COOLEO, en fonction de la distance souhaitée.

La mise en service **du climatiseur mobile professionnel** COOLEO 15 est donc immédiate, il suffit de régler la température souhaitée.

- Permet de faire baisser la température en intérieur jusqu'à 10 °C.
- Climatiseur robuste et fiable, conçu pour être déplacé régulièrement.
- Mise en service immédiate par l'utilisateur.
- Efficacité instantanée : baisse de la température et de l'humidité en quelques minutes.

Le climatiseur mobile professionnel Teddington COOLEO 15 est nécessaire dans de nombreuses situations, par exemple :

- Panne temporaire de climatisation
- Local serveur et informatique
- Bureau
- Tente et exposition temporaire
- Entrepôts et salles de production

COOLEO est fabriqué en Italie

Caractéristiques générales :

Capacité de refroidissement pour local à 26°C - 55% HR	15 000 W
Air extérieur à 'air à 30°C	
Puissance absorbée pour local à 26°C - 55% HR	5 700 W
Air extérieur à 'air à 30°C	
Débit d'air maxi	2 300 m ³ /h
Débit d'air nominal	1 900 m ³ /h
Débit d'air mini	1 500 m ³ /h
Niveau sonore climatiseur en vitesse mini à 3 mètres	51 dBA
Niveau sonore climatiseur en vitesse nominale à 3 mètres	52 dBA



**Niveau sonore climatiseur 65 dBA
 en vitesse maximale
 à 3 mètres**

**Niveau sonore
 condenseur externe
 à 3 mètres** 52 dBA

Alimentation électrique 400 V (3 Ph+N)
 câble 3 m avec prise 16A - 5
 pôles fourni

**Distance maxi entre le
 climatiseur et son
 condenseur** 30 mètres

Fluide frigorigène R410A (1,65 kg)

Dégivrage par gaz chaud Oui

Compteur horaire Oui

Pompe de relevage Oui, évacuation à l'extérieur
 Hauteur de relevage = 10 m

Certifié CE Oui

Dimensions et poids :

Climatiseur : 1074 x 1513 x 414 mm

**Largeur x Hauteur
 x Profondeur**

Climatiseur : 140 kg
Poids

Condenseur externe : 930 x 895 x 641 mm

**Largeur x Hauteur
 x Profondeur**

Condenseur externe : 35 kg
Poids