

## COOLEO 7

### **Climatiseur mobile 7 kW - 1 500 m<sup>3</sup>/h** à condenseur externe à eau

**Climatiseur mobile professionnel** pour grand volume avec mise en service immédiate.

Le climatiseur mobile professionnel split COOLEO 7 permet une régulation précise de la température ambiante.

**Le climatiseur mobile professionnel** COOLEO 7 est l'appareil idéal pour rafraîchir ou climatiser un grand volume comme un local de stockage, ou un local sensible comme un local serveur.

Dès que le **climatiseur mobile professionnel** COOLEO 7 est positionné directement dans le local, son démarrage est instantané : il suffit de placer le condenseur à eau à l'extérieur, de connecter les raccords rapides des deux tuyaux hydrauliques, et de brancher la prise de courant.

Les deux tuyaux hydrauliques ne contiennent que de l'eau, il n'y a aucune manipulation de gaz frigorifique, et aucun risque de fuite de gaz.

**La liaison hydraulique entre le climatiseur et le condenseur externe existe en 5, 10, 20 et 30 mètres. Elle est à commander en plus du climatiseur COOLEO,** en fonction de la distance souhaitée.

La mise en service **du climatiseur mobile professionnel** COOLEO 7 est donc immédiate, il suffit de régler la température souhaitée.

- Permet de faire baisser la température en intérieur jusqu'à 10 °C.
- Climatiseur robuste et fiable, conçu pour être déplacé régulièrement.
- Mise en service immédiate par l'utilisateur.
- Efficacité instantanée : baisse de la température et de l'humidité en quelques minutes.

Le climatiseur mobile professionnel Teddington COOLEO 7 est nécessaire dans de nombreuses situations, par exemple :

- Panne temporaire de climatisation
- Local serveur et informatique
- Bureau
- Tente et exposition temporaire
- Entrepôts et salles de production

COOLEO est fabriqué en Italie

#### Caractéristiques générales :

**Capacité de refroidissement pour local à 26°C - 55% HR**

**Air extérieur à 'air à 30°C**

6 650 W

**Puissance absorbée pour local à 26°C - 55% HR**

**Air extérieur à 'air à 30°C**

2 600 W

**Débit d'air maxi**

1 500 m<sup>3</sup>/h

**Débit d'air nominal**

1 400 m<sup>3</sup>/h

**Débit d'air mini**

1 150 m<sup>3</sup>/h

**Niveau sonore climatiseur en vitesse mini à 3 mètres**

47 dBA

**Niveau sonore climatiseur en vitesse nominale à 3 mètres**

52 dBA

**Niveau sonore climatiseur**

59 dBA



**en vitesse maximale  
à 3 mètres**

<b>Niveau sonore condenseur externe à 3 mètres</b>	52 dBA
<b>Alimentation électrique</b>	230 V (Ph+N) câble 3 m avec prise fourni
<b>Distance maxi entre le climatiseur et son condenseur</b>	30 mètres
<b>Fluide frigorigène</b>	R410A (0,9 kg)
<b>Dégivrage par gaz chaud</b>	Oui
<b>Compteur horaire</b>	Oui
<b>Pompe de relevage</b>	Oui, évacuation à l'extérieur Hauteur de relevage = 10 m
<b>Certifié CE</b>	Oui

**Dimensions et poids :**

<b>Climatiseur :</b>	815 x 1200 x 360 mm
<b>Largeur x Hauteur x Profondeur</b>	
<b>Climatiseur :</b>	86 kg
<b>Poids</b>	
<b>Condenseur externe :</b>	650 x 460 x 320 mm
<b>Largeur x Hauteur x Profondeur</b>	
<b>Condenseur externe :</b>	16,5 kg
<b>Poids</b>	