

F1500C

Rideau d'Air ambiant 1,5 m

Jusqu'à 3,3 m de hauteur d'installation

Le rideau d'air 1,5 m pour application de chambres froides négatives Compact grâce à ses 198 mm d'épaisseur.

Installation à l'extérieur de la chambre froide.

- Rideau d'air pour la séparation d'ambiance froide positive et négative.
- Ce rideau d'air est destiné à la séparation climatique de chambres froides positives ou négatives.
- Le rideau d'air F1500C est l'un de nos produits phares puisqu'il permet de répondre à tous types d'installations allant jusqu'à 3,3 mètres de hauteur ; bénéficiant d'un rapport qualité/prix des plus attractif.
- Le F1500C est prévu pour une installation en apparent au dessus de la porte à traiter.
- Son design reste sobre avec des lignes épurées.
- Le rideau d'air est équipé de turbines tangentielles à haut rendement.
- Les rideaux d'air sont dit « Compact » car ils passent presque inaperçus avec des dimensions de largeur et de profondeur restreintes. (moins de 20 centimètres d'épaisseur).
- Par son jet d'air puissant, le rideau d'air F1500C peut être utilisé dans des applications de barrières à insectes.

Caractéristiques générales

Longueur hors tout	1669 mm
Longueur de soufflage	1500 mm
Hauteur Maxi. d'utilisation	3,3 m
Hauteur	198 mm
Profondeur	275 mm
Puissance de ventilation	180 W
Niveaux sonores	50/53/55 dB (A)
Allures de ventilation	3
Vitesses maxi. de l'air	10 m/s
Vitesses de l'air 2	9 m/s
Vitesses de l'air 1	8 m/s
Débit d'air maxi.	2100 m ³ /h
Débit d'air 2	1840 m ³ /h
Débit d'air 1	1600 m ³ /h
Alimentation électrique	220/240 V
Intensité	0,9 A
Poids	21 kg
Type de pose	Applique, Horizontal
Coloris	Blanc
Garantie constructeur	5 ans



Les valeurs des niveaux sonores pour les différentes vitesses ont été mesurées à 3 m de la grille de soufflage.

Autres teintes RAL en option.

En option:

- raccordement GTC/GTB

