

INSIDE DUCT 2C

Purificateur d'air et surface au Plasma Froid pour gaine de 500 m³/h

Certifié pour éliminer 99,9999 % du Covid-19

Élimine aussi les odeurs, bactéries, virus, COV, particules fines PM 2.5 & PM 10 et micro-organismes

Le Purificateur d'air pour réseau aéraulique Jonix Inside empêche la formation de contaminants chimiques et biologiques (moisissures, bactéries et légionelles) sur les surfaces intérieures des gaines de ventilation et des composants du réseau aéraulique, ainsi que dans l'air ambiant des locaux desservis.

L'assainissement se fait en continu, ce qui empêche les dépôts de poussière de devenir le substrat idéal pour le développement de moisissures et de bactéries.

[Le Plasma Froid est efficace contre le Covid-19 à 99,9999%, les bactéries, les odeurs, les COV et particules fines.](#)

La vie à l'état pur

Jonix Inside Duct MIC2C est un dispositif de décontamination de l'air et des surfaces qui comportent des lignes spécifiques pour les applications de ventilation.

Il utilise la technologie du plasma froid pour éliminer les bactéries, les moisissures, les virus, les polluants et les odeurs des surfaces intérieures des gaines de ventilation, des centrales de traitement d'air et des plénums des systèmes de Ventilation Mécanique Contrôlée.

La contamination de l'air dans les environnements climatisés peut être causée par le mauvais entretien du système aéraulique.

Il existe deux risques de contamination différents, selon le type de transmission :

- La contamination chimique par accumulation sur les composants du réseau provenant de l'air extérieur (par une prise d'air extérieure par exemple) et de l'air intérieur du bâtiment (par le circuit de recirculation par exemple).
- La contamination microbiologique causée par la prolifération de micro-organismes : bactéries et virus, moisissures et levures, pour lesquels les dépôts de poussière sont le substrat idéal pour la diffusion.

Les appareils Jonix Inside Duct MIC2C garantissent la diffusion d'un air pur dans les pièces.

Design

Jonix Inside Duct MIC2C est compact, modulaire et simple à installer. Il est conçu pour s'adapter à toutes les installations, même existantes, et pour être installés dans les espaces réduits.

Selon les besoins de l'installation, le purificateur Jonix Inside Duct MIC2C peuvent être intégré aussi bien pendant la phase de construction, que sur une installation existante.

Dans les gaines aérauliques, il peut être facilement fixé au flanc (en position horizontale ou verticale) ou au plafond.

Technologie

[Jonix Inside Duct MIC2C utilise un procédé d'oxydation innovant pour la décontamination de l'air, induite par le plasma non thermique, également appelé plasma froid.](#)

Le plasma froid est un phénomène physique généré à température ambiante. Le plasma est un gaz ionisé composé de diverses particules chargées électriquement : des ions, des atomes et des molécules d'origine organique et chimique qui entrent en collision les uns avec les autres en produisant des espèces oxydantes.

Les appareils de purification de l'air Jonix Inside Duct avec la technologie NTP (Plasma Non Thermique, dit aussi Plasma Froid) sont utilisés pour la purification et la décontamination de l'air et des surfaces dans tous les réseaux aérauliques.

Jonix Inside Duct MIC2C est un appareil qui assainit l'air de la pièce qu'il dessert, en éliminant les bactéries, les moisissures et les virus présents dans les environnements surpeuplés mais aussi domestiques. Pour cette raison, Jonix Inside Duct MIC2C peut être utilisé dans différents secteurs, créant ainsi les conditions idéales pour le bien-être des personnes.

L'expertise Teddington unique

Les experts Teddington en purification de l'air sont régulièrement formés aux dernières technologies. Leur

expérience et leur savoir-faire sont un atout majeur pour que votre projet soit à la hauteur de vos espérances.

Les experts Teddington en purification de l'air sont à votre disposition pour vous conseiller au +33 141 47 71 71 ou via notre [formulaire de contact](#), ou par mail à jonix@teddington.fr.

[Jonix Inside Duct MIC2C est conçu, certifié et fabriqué en Italie par Jonix.](#)

Sélection :

Débit d'air	500 m ³ /h maxi
--------------------	----------------------------

Caractéristiques générales :

Alimentation électrique	230 V - 50 Hz
Puissance électrique	10 W

Dimensions et poids :

Longueur x Profondeur x Hauteur	290 x 350 x 200 mm
Poids	4 kg

Certifications :

Bio Safe	Oui
CE	Oui
Label Européen de Qualité	Oui
Ongreening	Oui
TUV	Oui

Générateur Plasma Froid :

Type de générateur	2 générateurs type C
Nettoyage Générateur	Toutes les 4 000 h
Changement Générateur	Toutes les 14 000 h

