

LS-KITVNAT**Kit de ventilation naturelle****Pour un hammams public :**

Permet de d'apporter de l'air neuf en provenance de l'extérieur, nécessaire à la bonne ventilation du hammam.

Pour un hammam domestique :

Permet une ventilation naturelle nécessaire pour sécher le hammam, en laissant la porte ouverte.

En utilisation occasionnelle du hammam, une ventilation naturelle est suffisante (il suffira de laisser la porte entre-ouverte pour bien sécher le hammam), mais pour une utilisation quotidienne, il est important de bien ventiler le hammam, afin que celui-ci soit sec chaque matin.

Contenu du kit :

- 10 mètres de gaine flexible étanche spéciale haute température, diam. 125 mm.
Paroi multicouche en aluminium et polyester, gaine rigidifiée par spirale métallique.
Classement au feu M0, conforme au règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public.
- Une grille d'aspiration de l'air du hammam en aluminium avec pare pluie, 165 x 165 mm, à placer en partie basse.
- Une grille de rejet d'air en aluminium avec pare pluie, 165 x 165 mm, à placer en façade extérieure du bâtiment.
- 10 colliers de serrage monofil diam. 125 mm.



Teddington
FRANCE

DIFFUSION DE VAPEUR & PARFUM DANS UN HAMMAM

SCHÉMA D'INSTALLATION ET DE RACCORDEMENTS À PRÉVOIR

